

# COMUNE DI SESTO FIORENTINO



## **REGOLAMENTO EDILIZIO**

Adottato con delibera del C.C. 176 del 26. 3. 1975.

Modificato con delibera del C.C. 306 del 29. 4. 1976.

Approvato con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 12521 del 17.11. 1976. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 10. 12. 1976).

Modificato con delibera del C.C. n. 7 del 07.02.2000, esecutiva ai sensi di legge dal 13.03.2000

## **TITOLO PRIMO**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO PRIMO**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

###### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

L'attività costruttiva edilizia, le altre attività a lei connesse, le opere e gli interventi d'urbanizzazione che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni d'aree a scopo edificatorio sono disciplinate, nell'ambito del territorio comunale, dal presente regolamento, dalle norme d'attuazione del P.R.G., dalla legge urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 Agosto 1967 n. 765, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti e applicabili in materia.

#### **CAPO SECONDO**

##### **LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO**

###### **Art. 2 - Interventi soggetti a lottizzazione.**

Il rilascio della licenza edilizia è subordinato alla preventiva approvazione di un piano particolareggiato, anche di iniziativa privata (lottizzazione), qualora ciò sia richiesto dalle dimensioni dell'intervento edilizio proposto o dalle caratteristiche ambientali o dalla normativa del P.R.G.

In particolare, a norma dell'art. 17 della legge 6 Agosto 1967 n. 765, l'intervento urbanistico preventivo è richiesto nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a 3/mc/mq d'area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a MT. 25, qualora s'intenda, nell'edificazione, superare detti limiti di volume e d'altezza.

I piani di lottizzazione devono rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del Piano Regolatore Generale, gli indici urbanistici e edilizi relativi alla zona, le prescrizioni contenute nelle norme d'attuazione del P.R.G., nonché quelle contenute nel presente regolamento.

###### **Art. 3 - Lottizzazioni obbligatorie d'ufficio.**

Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili, esistenti nelle singole zone, a presentare entro un congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse.

Se i proprietari non aderiscono all'invito, il Sindaco prende l'iniziativa per la compilazione d'ufficio, al senso dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 6 Agosto 1967 n. 765.

L'Amministrazione comunale si riserva di sospendere ogni decisione relativa all'eventuale domanda di lottizzazione qualora la proposta di lottizzazione non raggiunga, a giudizio della stessa Amministrazione, la dimensione di un'unità organica.

In tale caso Amministrazione comunale definisce l'unità organica minima di lottizzazione ed invita il proponente ad accordarsi con gli altri proprietari interessati per presentare un progetto unitario.

In caso di mancato accordo l'Amministrazione comunale potrà provvedere alla compilazione d'ufficio del piano di lottizzazione.

Il piano di lottizzazione compilato d'ufficio, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree comprese nel piano con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettano e se intendono attuarlo.

Le spese di progettazione per le lottizzazioni compilate d'ufficio sono a carico dei proprietari.

Nel caso che i proprietari non dichiarino di accettare ed attuare il piano di lottizzazione, il Comune ha la facoltà di procedere all'espropriazione delle aree.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il piano di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto, oppure lo presentino con prescrizioni difformi rispetto alle norme del Piano Regolatore Generale o del presente regolamento.

#### Art. 4 - Domanda di lottizzazione.

A corredo della domanda di lottizzazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- a) stralcio del Piano Regolatore Generale relativo alla zona da lottizzare ed a quelle circostanti, con le norme d'attuazione ed i vincoli relativi alla zona;
- b) documenti attestanti la proprietà.  
Estratto originale di mappa catastale delle particelle per le quali viene richiesta l'autorizzazione a lottizzare con certificato catastale;
- c) progetto planivolumetrico e cioè:  
Planimetria dell'area da lottizzare estesa ad una zona compresa entro 100 metri in scala non inferiore a 1:500, a curve di livello con equidistanza non inferiore a m. 2,50 ed aggiornato delle strade e fabbricati esistenti e contenente:
  - l'orientamento;
  - delimitazione dell'area da lottizzare;
  - nomi dei proprietari confinanti con l'area da lottizzare;
  - i tracciati stradali di progetto e con l'indicazione della lunghezza di ciascuna strada;
  - gli spazi destinati a parcheggi pubblici;
  - le eventuali aree, in dettaglio, gravate d'uso pubblico destinate ad attrezzatura pubbliche (scuole, asili, chiese, centri scolastici ecc.) a verde pubblico o centri sportivi;
  - forma e dimensione di lotti con il perimetro degli edifici da costruirsi in ciascun lotto, con l'indicazione della distanza reciproca fra i vari edifici;
- d) eventuali profili regolatori prospicienti le strade;
- e) tabella comprendente:
  - 1) - la superficie totale dell'area da lottizzare;
  - 2) - l'area destinata alla viabilità ed ai parcheggi;
  - 3) - l'area destinata a spazi pubblici;
  - 4) - la superficie di ciascun lotto, con i relativi indici urbanistici- volume, superficie coperta, altezza, tipo edificio, distanza dai confini e dai fabbricati, ecc.- ed i relativi dati del complesso dei lotti;
- f) elaborati illustranti le opere d'urbanizzazione primaria:
  - 1) - planimetria e profilo longitudinale delle strade con l'indicazione degli impianti di fognatura, d'illuminazione pubblica, d'acquedotto, per il gas e quant'altro previsto nel Piano quali opere d'urbanizzazione primaria, in relazione ai disposti dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765,
  - 2) - eventuali particolari costruttivi, gli eventuali muri di sostegno ed altre opere, marciapiedi, zanelle, fognature, impianti d'illuminazione;
- g) computo metrico estimativo di massima relativo ai lavori per l'esecuzione di tutte le opere d'urbanizzazione primaria occorrenti;
- h) relazione illustrativa del progetto con riferimento ai documenti di cui sopra;
- i) schema della convenzione dei rapporti fra Amministrazione e lottizzatori, comprendente gli oneri di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del 5° comma dell'art. 8 della legge 6 Agosto 1967 n. 765.

Gli elaborati definitivi dovranno essere presentati in 6 (sei) copie, bollati a norma di legge e firmati dal proprietario o dai proprietari, e dal progettista.

La progettazione delle lottizzazioni deve rispettare quanto disposto dal successivo articolo 13.

#### Art. 5 - Procedura d'approvazione.

I piani di lottizzazione sono approvati, su richiesta del proprietario o dei proprietari interessati, con deliberazione conciliare sottoposta ai controlli stabiliti dalla legge.

A tal fine il Sindaco, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia comunale, quando la proposta di lottizzazione presenti difformità rispetto alle norme previste per la zona di Piano Regolatore Generale, respinge la domanda dandone comunicazione all'interessato; quando invece, la lottizzazione risulti conforme alle norme sottopone all'approvazione del Consiglio comunale il progetto di lottizzazione e lo schema di convenzione.

Quindi anche in pendenza dell'approvazione di detta deliberazione da parte degli organi di controllo, il Sindaco provvede a chiedere il nullaosta alla Regione a norma dell'art. 28 della vigente legge urbanistica.

Intervenuto detto nullaosta, nonché l'approvazione della deliberazione comunale, si procede alla stipula della convenzione che, resa esecutiva nei modi di legge, viene registrata e trascritta a cura e spese del lottizzante.

Il Sindaco quindi rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario.

#### **Art. 6 - Convenzione urbanistica.**

L'efficacia della lottizzazione è subordinata alla stipulazione, fra il Comune ed il proprietario interessato, di una convenzione da trascrivere nei registri immobiliari a cura del richiedente, con la quale sia prevista:

- 1) -La cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere d'urbanizzazione primaria precisata dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847 nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere d'urbanizzazione secondaria nei limiti del successivo n. 2.
- 2) -L'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere d'urbanizzazione primaria, e di una quota parte delle opere d'urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione, di quelli necessari per allacciare le zone interessate ai servizi pubblici; la quota è determinata in proporzione alle entità ed alle caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni, sulla base di un'apposita deliberazione del Consiglio comunale da aggiornarsi periodicamente al variare dei costi di mercato delle opere medesime.
- 3) -Il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere d'urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione.
- 4) -L'impegno di effettuare a titolo di cauzione un deposito in denaro o mediante polizza fideiussoria presso la Tesoreria comunale vincolato a favore del Comune, per un valore pari al costo presunto delle opere d'urbanizzazione.
- 5) -L'eventuale rimborso delle spese di progettazione per la lottizzazione compilata d'ufficio.

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di area per l'urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota a suo carico delle aree stesse, in tutti questi casi in cui la cessione dia luogo ad inconvenienti per il Comune.

Uguualmente può convenire che, in luogo della cessione di aree per singolo opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una o alcune soltanto di tali opere.

Nel caso di cui al comma precedente il proprietario deve versare la somma corrispondente alla quota degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

#### **Art. 7 - Penalità per inadempienza e svincolo delle cauzioni.**

Qualora, scaduto il termine di validità dell'autorizzazione a lottizzare, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultano inferiori dell'80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione.

Lo svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno l'80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spese del Comune.

Il restante 50% della cauzione viene svincolato, sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste.

#### **Art. 8 - Opere di urbanizzazione.**

Le opere d'urbanizzazione primaria sono le strade, gli spazi di sosta e parcheggio e le fognature, la rete idrica e le reti di distribuzione d'energia elettrica e gas, la pubblica illuminazione, il verde.

Le opere d'urbanizzazione secondaria sono: opere per la pubblica istruzione, attrezzature per gli spazi pubblici destinati a parco e per il gioco e lo sport. attrezzature pubbliche, culturali, sociali- amministrative, sanitarie e religiose.

Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognatura, d'adduzione idrica e gas, la luce elettrica, le attrezzature viarie e di collegamento con le città o le zone già urbanizzate, ecc.

### **CAPO TERZO**

#### **DOMANDA D'AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE - ESAME DEI PROGETTI**

#### **Art. 9 - Opere soggette a licenza edilizia.**

Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, o demolire quelle esistenti, in altre parole procedere all'esecuzione d'opere d'urbanizzazione del territorio, deve chiedere apposita autorizzazione al Sindaco e deve sottostare alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente regolamento o delle norme di P.R.G.

In particolare sono soggetti a licenza edilizia i seguenti interventi:

- a) opere d'urbanizzazione in genere;
- b) nuove costruzioni;
- c) ampliamenti e sopraelevazioni;
- d) trasformazioni alla distribuzione interna;

- e) ripristino di fabbricati e ricostruzioni anche parziali;
- f) modifiche di destinazione d'uso;
- g) restauri;
- h) demolizioni;
- i) costruzione, restauro, modifica, variazioni d'ubicazione, demolizioni e ricostruzioni di: muri di cinta, cancellate, recinzioni di qualsiasi tipo se prospicienti spazi d'uso pubblico;
- l) chioschi, anche di tipo prefabbricato;
- m) scavi, rinterri, muri di sostegno e rilevati in genere, nonché qualsiasi alterazione del terreno ad esclusione di quelle rese necessarie da trasformazioni delle culture in atto;
- n) abbattimento di alberi in parchi e giardini privati ed in complessi alberati di valore ambientale;
- o) apertura o modifiche di accessi privati sui fronti stradali e su aree d'uso pubblico o soggette ad uso pubblico;
- p) cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
- q) costruzione o trasformazione di: lumi, memorie, monumenti, tettoie, pensiline e verande;
- r) rivestimenti, decorazioni, intonaci esterni e tinteggiatura di edifici, qualora non si configurino come interventi d'ordinaria manutenzione.
- s) roulotte collocate stabilmente o da utilizzarsi in questa collocazione.

**Art. 9bis - Impianti tecnologici e attrezzature accessorie di servizio in immobili destinati ad uso produttivo**

Gli elementi che caratterizzano le pertinenze, gli impianti tecnologici e le attrezzature accessorie al servizio di fabbricato esistente in aree con destinazione urbanistica di tipo produttivo, sono:

- la dimensione contenuta del manufatto e/o dell'attrezzatura, rispetto al fabbricato principale, tale da non alterare in modo rilevante l'assetto insediativo dell'area di pertinenza;
- l'esistenza di uno stretto collegamento funzionale tra il manufatto e/o l'attrezzatura ed il fabbricato principale, con conseguente incapacità per i medesimi di essere utilizzati separatamente ed autonomamente.

Rispondono a tali caratteristiche i seguenti manufatti e/o attrezzature:

- a) costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di addetti, realizzate con il solo scopo di proteggere determinate apparecchiature o impianti tecnologici, quali:
  - cabine di trasformazione per la fornitura di energia a media tensione e per trasformatori o per interruttori elettrici;
  - cabine per gruppi elettrogeni
  - cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;
  - cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi;
  - depositi per materiali nocivi o pericolosi da collocare all'esterno su specifica richiesta della A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) o nel rispetto di normative di settore inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro;
  - centrali termiche;
  - compressori e condizionatori;
- b) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati all'interno dell'area di pertinenza del fabbricato produttivo;
- c) serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere;
- d) trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione;
- e) basamenti e incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
- f) separazione di aree interne all'area di pertinenza del fabbricato produttivo realizzate mediante muretti e rete ovvero in muratura;
- g) pensiline a sbalzo;
- h) attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti, quali nastri trasportatori, ecc.(con esclusione dei mezzi mobili);
- i) tunnel telonati "copri- scopri";
- j) canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento di polveri, odori e similari.

Nella realizzazione di tali opere devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- dimensioni: le costruzioni devono avere la minore dimensione compatibile con la funzionalità dell'impianto a cui sono destinate; quelle di cui alle precedenti lettere a,c ed f, dovranno, salvo comprovate esigenze tecniche, avere un'altezza massima di ml. 3.00;
- caratteristiche tipologiche: le costruzioni dovranno impiegare materiali, assemblare componenti e scegliere coloriture secondo criteri compositivi in grado di conseguire una qualità estetico-formale delle opere sufficiente a non connotarle come interventi di superfetazione;
- ubicazione: l'edificazione dovrà avvenire lungo il confine tergo (frontale per quei lotti ove le pertinenze scoperte sono solamente in fregio alla viabilità pubblica) con il lato maggiore in appoggio o in aderenza alla recinzione laterale ed accoppiati per lotti limitrofi, salvo comprovati impedimenti tecnici. Nei lotti di testa il volume tecnologico dovrà essere collocato in aderenza alla recinzione laterale interna. L'ubicazione delle opere dovrà comunque tenere conto delle esigenze di tutela del decoro urbano rispetto a fronti che delimitano spazi pubblici o di uso pubblico o che interferiscono direttamente con le sue visuali prospettiche.

Le opere oggetto del presente articolo non sono computabili e rilevanti sotto il profilo dei limiti di edificabilità, dei relativi indici e dei distacchi e sono soggette alla disciplina prevista all'art. 7 lettera a) della legge 94/82, ma non devono determinare né riduzione di standards di tipo urbanistico, né edilizio né igienico-funzionale, quali: il rispetto del 25% di superficie permeabile di cui alla D.C.R.230/94, la dotazione di 10 mq ogni 100 mc. di volume urbanistico, di cui alla L.122/89, il rapporto di superficie illuminante, e quanto altro.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia, il proprietario deve produrre atto d'obbligo unilaterale con il quale si impegna a rimuovere le opere costruite ai sensi del presente articolo, alla cessazione dell'attività o delle sole esigenze funzionali produttive che ne hanno determinato la necessità e, in ogni caso al momento dell'alienazione dell'immobile, di cui costituiscono pertinenza salvo che il nuovo proprietario subentri nell'esercizio della stessa attività e produca nuovo atto unilaterale d'obbligo. **(inserito con deliberazione C.C. n°41 del 30.04.1999)**

#### **Art. 10 - Opere soggette ad autorizzazione temporanea.**

Sono soggette ad autorizzazioni temporanee le seguenti opere:

- a) Installazione o trasformazione di vetrine, insegne, mostre, tende, cartelli pubblicitari o indicatori situati in luoghi pubblici o prospicienti luoghi pubblici;
- b) recinzioni di tipo precario.

#### **Art.11 - Opere non soggette a licenza edilizia e ad autorizzazione temporanea.**

Non sono soggette a licenza edilizia né ad autorizzazione temporanea:

- a) le opere pubbliche da eseguirsi da parte o per conto del Comune;
- b) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione del Codice della strada;
- c) le opere d'ordinaria manutenzione d'impianti igienici, pavimenti, ripristino d'intonaci e tinteggiature, rivestimenti, sostituzione di infissi, che non comportino modificazione delle strutture e delle caratteristiche architettoniche, e distributive dei fabbricati e, comunque, non interessino edifici tutelati ai sensi della legge 1.6.1939, numero 1089 o ricadenti nelle zone soggette a tutela ai sensi della legge 29.6.1939, n. 1497 o vincolati dalle norme di P.R.G.

#### **Art. 12 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza.**

Potranno essere iniziati, da parte dei privati, senza domanda preventiva, lavori di assoluta urgenza (puntellamento o demolizione di strutture pericolanti) richiesti da una situazione d'immediato pericolo e da limitare all'eliminazione del pericolo stesso. In questo caso è fatto obbligo ai privati di darne comunicazione al Sindaco mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 24 ore dall'inizio dei lavori e di presentare la domanda e la documentazione relativa alle opere da eseguire (cfr. successivo art. 14) non oltre il termine di 7 (sette) giorni.

Il Sindaco, su parere dell'Ufficio Urbanistica, in casi d'assoluta necessità e urgenza, può ordinare l'esecuzione d'opere edilizie fermo restando l'obbligo dei privati proprietari a presentare, entro termini stabiliti caso per caso, la documentazione relativa alle opere in base a quanto previsto successivo art. 14.

#### **Art. 13 - Progettisti e costruttori.**

La progettazione di fabbricati e d'opere d'urbanizzazione deve essere effettuata da tecnici specializzati in materia edilizia e iscritti negli albi professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Dottori Agronomi, Periti), nell'ambito delle rispettive competenze.

La progettazione di piani urbanistici particolareggiati, ivi comprese le lottizzazioni, deve essere effettuata da ingegneri o architetti.

L'attività costruttiva, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di strutture in cemento armato, deve essere svolta da persona debitamente abilitata o da un tecnico che possa assumersi la responsabilità inerente l'esecuzione delle opere.

#### **Art.14 - Documentazione necessaria, a corredo di istanza di concessione edilizia, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività.**

In riferimento ad ogni tipo di opera e di intervento, previsti sulla base della casistica di cui agli articoli 3 e 4 della L.R.n.52/1999, occorre presentare, a corredo dell'istanza di concessione edilizia, o di autorizzazione edilizia e della denuncia di inizio attività, la documentazione specificata nell'allegato al regolamento edilizio comunale.

Tale allegato si compone delle schede da C01 a C06, relative agli interventi soggetti a concessione edilizia ai sensi dell'art.3 della L.R. n.52/99 e delle schede da A01 a A012 relative agli interventi soggetti ad autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.4 della L.R. n.52/99.

La documentazione elencata nelle schede da C01 a C06 e da A01 a A12, potrà essere oggetto di modifiche, sulla base di esclusiva determinazione dirigenziale, nel caso in cui queste assumano valore di precisazioni e/o di integrazioni esplicative, senza mutare la natura stessa della documentazione prevista dall'allegato al Regolamento Edilizio.

Le note, riportate nelle schede, costituiscono unicamente testo esemplificativo e potranno essere modificate su disposizione del dirigente. **(così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 07.02.2000)**

#### **Art. 15 - Procedure per la presentazione delle domande e per l'esame dei progetti.**

La domanda di licenza edilizia, corredata dai documenti di cui al precedente art. 14, deve essere presentata all'Ufficio "Urbanistica- Edilizia Privata", il quale, dopo aver controllato che i documenti a corredo corrispondono a quelli elencati nella domanda, rilascia al nominativo del richiedente apposita ricevuta con l'indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e della data di ricevimento.

Qualora, durante l'istruttoria d'ufficio, il progetto risulti priva di uno o più degli elaborati di cui all'allegato A, oppure con elaborati non sufficientemente chiari o incompleti, ne viene data comunicazione scritta all'interessato, con invito a completare la documentazione.

La presentazione degli elaborati mancanti, o dei chiarimenti richiesti, comporterà l'apposizione della nuova data sulla domanda di licenza.

Da questa nuova data avranno decorrenza i termini di legge la determinazione del Sindaco sulla domanda presentata.

### **CAPO QUARTO**

#### **COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE**

#### **RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA**

#### **Art. 16 - Commissione Edilizia e Commissione Edilizia Integrata**

La Commissione Edilizia comunale (CE) è un organo tecnico con funzioni consultive del Sindaco, del Dirigente del Settore Assetto del Territorio e del Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

La Commissione Edilizia comunale è composta come segue:

##### **Membri di diritto (n.6):**

- 1) - Sindaco o suo delegato, con funzioni di presidente;
- 2) - Assessore ai Lavori Pubblici;
- 3) - Dirigente del Settore Assetto del Territorio;
- 4) - Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
- 5) - Responsabile tecnico del procedimento inerente la pratica da esaminare, del Settore Assetto del Territorio;
- 6) - Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

##### **Membri elettivi (n.4):**

- 7) - un architetto, iscritto all'ordine professionale;
- 8) - un ingegnere, iscritto all'ordine professionale;
- 9) - un geometra, iscritto al collegio professionale;
- 10) - un geologo, iscritto all'ordine professionale.

I membri elettivi sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 32 e 35 della Legge n° 142/1990 e dell'art. 13 della Legge n° 81/93 e durano in carica per tutto il periodo del mandato amministrativo.

La validità delle sedute della Commissione Edilizia comunale è determinata dalla presenza di metà dei membri più uno (n.6). I pareri vengono espressi per voto palese, a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri elettivi decadono dalla carica quando risultano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. La decadenza, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dalla Giunta Comunale, che, contemporaneamente, provvederà alla surrogazione del membro decaduto.

In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro elettivo, lo stesso viene sostituito, seguendo la medesima procedura adottata per la nomina del rinunciatario o dimissionario, entro trenta giorni dalla data di rinuncia o di dimissioni.

Ai membri elettivi è attribuito un gettone di presenza in misura uguale a quello previsto per le commissioni delle Amministrazioni dello Stato.

La Commissione Edilizia comunale Integrata (CEI) è un organo tecnico con funzioni consultive del Sindaco, del Dirigente del Settore Assetto del Territorio e del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. 52/79, modificata ed integrata dalla L.R.24/93, composta dai membri della Commissione Edilizia, integrata da tre membri esperti in materia paesistica ed ambientale aventi i requisiti di cui all'art.6 della citata legge regionale.

La Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.) esprime a maggioranza i pareri inerenti le trasformazioni ai beni soggetti a tutela paesaggistica e ambientale di cui al titolo II del Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490, distinti da quelli ordinari della Commissione Edilizia, con la presenza almeno di due membri aggregati. Il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri aggregati e delle relative motivazioni.

La validità delle sedute della Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.) comunale è determinata dalla presenza di metà dei membri più uno (n.7), di cui almeno due membri esperti aggregati. I pareri vengono espressi per voto palese, a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri aggregati restano in carica per lo stesso periodo stabilito per i membri elettivi della Commissione Edilizia e possono essere rieletti una sola volta. Ai membri aggregati compete il trattamento previsto per i componenti della Commissione Edilizia. **(così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 07.02.2000)**

#### **Art. 17 - Funzioni e competenze della Commissione Edilizia e della Commissione Edilizia Integrata**

La Commissione Edilizia (C.E.) è chiamata ad esprimere un parere consultivo obbligatorio al Sindaco o al Dirigente del Settore Assetto del Territorio o al Dirigente del Settore Lavori Pubblici relativamente a:

- 1) - progetti relativi ad interventi soggetti al rilascio di concessione edilizia di cui all'art.3 della L.R.52/99, ad esclusione dei casi previsti al successivo comma 2 del presente articolo, e relative istanze di variante;
- 2) - i piani particolareggiati, piani di recupero e piani di lottizzazione a scopo edificatorio e relative istanze di variante;
- 3) - gli interventi ex art.81 DPR 616/1977 e art.3 DPR 383/1994;
- 4) - gli interventi di opera pubblica, ove richiesto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Non viene obbligatoriamente acquisito il parere della Commissione Edilizia comunale in riferimento ad istanze di concessione edilizia relative a:

- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria da parte di soggetti diversi dal Comune;
- la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione permanente di suolo inedificato, che non siano riconducibili a stazioni, centrali o complessi impiantistici, nei quali le singole attrezzature e infrastrutture, comportano un'organizzazione articolata di spazi edificati e non, su un sedime inferiore a 5.000 mq;
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali senza la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia, ed inferiori a 200 mc.

Per i casi di cui al precedente comma, potrà comunque essere acquisito il parere consultivo della Commissione Edilizia, allorchè gli interventi proposti assumono particolare rilevanza, per complessità funzionale, impatto ambientale e paesaggistico, carico urbanistico, su motivata istanza del Dirigente del Settore Assetto del Territorio o della Giunta, espressa con specifica decisione.

Il parere della Commissione Edilizia riguarda:

- la conformità delle opere e dei progetti rispetto al presente regolamento edilizio, agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio comunale, nonché alle norme vigenti in materia;
- il valore formale, funzionale e tecnico dell'opera progettata, ed la sua compatibilità rispetto al contesto ambientale, urbanistico ed edilizio circostante.

Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio, nel rilascio dei provvedimenti concessori od autorizzativi, può assumere determinazioni difformi dal parere espresso dalla C.E. dandone preventivamente puntuale motivazione alla Giunta, che si esprime nel merito con specifica decisione.

La Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.) è chiamata ad esprimersi sui progetti relativi a tutti gli interventi soggetti al rilascio di concessione edilizia, di cui all'articolo 3 della LR 52/99, che prevedono la modifica dell'esteriore aspetto di beni paesaggistici e ambientali soggetti alla tutela di cui al titolo II del Decreto legislativo n.490/99.

Il parere della Commissione Edilizia Integrata ha natura consultiva ed il Dirigente del Settore Assetto del Territorio, nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art.151 del Decreto legislativo n.490/99, può assumere determinazioni difformi dandone preventivamente puntuale motivazione alla Giunta, che si esprime nel merito con specifica decisione. **(così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 07.02.2000)**

#### **Art. 18 - Collegio dei membri esperti: istituzione e funzioni**

E' istituito il Collegio dei membri esperti di cui al secondo comma dell'articolo 10 della LR n.52/99, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Commissione Edilizia Integrata dalla legge regionale 2 novembre 1979 n.52, e meglio specificate al precedente articolo 17, in riferimento all'esame di progetti relativi agli interventi soggetti al rilascio di autorizzazione edilizia, di cui all'articolo 4 della LR 52/99, che prevedono la modifica dell'esteriore aspetto di beni paesaggistici e ambientali soggetti alla tutela di cui al titolo II del Decreto legislativo n.490/99.

Il Collegio è composto dagli stessi tre membri esperti, nominati dal Consiglio Comunale per far parte della Commissione Edilizia Integrata, di cui al precedente articolo 16.

Il parere del Collegio dei membri esperti (C.M.) viene espresso a maggioranza e deve recare menzione dei voti espressi e delle relative motivazioni.

Presiede le sedute del Collegio, senza potere di voto, il Sindaco od un suo delegato. Partecipano alle sedute del Collegio, senza potere di voto:

- il Dirigente del Settore Assetto del Territorio, od un suo delegato, con funzioni di Segretario;
- il Responsabile del procedimento con funzioni di relatore.

I membri del Collegio restano in carica per lo stesso periodo stabilito per i membri elettivi della Commissione Edilizia e possono essere rieletti una sola volta. Ai membri del Collegio compete il trattamento previsto per i componenti della Commissione Edilizia.



Il parere del Collegio dei membri esperti ha natura consultiva ed il Dirigente del Settore Assetto del Territorio, nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art.151 del Decreto legislativo n.490/99, può assumere determinazioni difformi dandone preventivamente puntuale motivazione alla Giunta, che si esprime nel merito con specifica decisione. **(così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 07.02.2000)**

**Art. 18 bis - Adunanze della Commissione Edilizia, della Commissione Edilizia Integrata e del Collegio dei membri esperti.**

La Commissione Edilizia comunale, la Commissione Edilizia Integrata, il Collegio dei membri esperti, si riuniscono in seduta presso i locali del Comune, sulla base di specifica convocazione scritta, a firma del Presidente e inviata a mezzo del servizio postale, o consegnata a mano, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

I commissari ed i membri esperti non possono presenziare all'esame o alla votazione sui progetti da essi elaborati od alla realizzazione dei quali siano comunque interessati. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale.

Delle sedute delle Commissioni e del Collegio deve essere redatto apposito verbale, contenente i pareri espressi in riferimento alle pratiche esaminate, con le relative motivazioni. Nel caso in cui il parere non sia unanime, i voti riportati (favorevoli, contrari, astenuti) devono essere specificati, con le eventuali dichiarazioni di voto. Come già richiamato ai precedenti articoli 16 e 18, il verbale deve recare menzione dei pareri espressi dai membri aggregati, in caso di C.E.I., dei membri esperti in caso di C.M.

I verbali delle sedute vengono firmati dal Presidente, dal Segretario e dai commissari e/o membri presenti. **(inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 07.02.2000)**

**Art.19 Pareri in materia sanitaria ed ambientale**

Ai sensi dell'art.7 della L.R. 17 ottobre 1983 n.69, così come modificato dall'43 della L.R. 52 del 14.10.1999, non è più dovuto il nulla-osta, di cui all'art.220 del T.U. delle leggi sanitarie del R.D. 27 luglio 1934 n.1265, sui progetti di insediamenti edilizi e sulla ristrutturazione, modificazione ed ampliamento degli stessi.

Per l'inizio dell'esercizio di una attività produttiva resta fermo quanto previsto dall'articolo 48 del DPR n.303/1956 e dall'articolo 216 del citato T.U. di cui al R.D. 1265/1934. L'interessato, anche attraverso il Comune, ovvero attraverso lo sportello unico istituito ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59), può richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all'avvio dei procedimenti di cui al titolo II della L.R. 52 del 14 ottobre 1999. **(così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 07.02.2000)**

**Art. 20 – Determinazioni del Sindaco sulle domande.**

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza edilizia devono essere notificate all'interessato non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse, o da quella di presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco durante l'istruttoria.

Scaduto il termine di 60 giorni senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha diritto a ricorrere contro il silenzio- rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori.

**Art. 21 – Concessione e rilascio della licenza edilizia.**

La concessione della licenza edilizia è subordinata all'esistenza delle opere d'urbanizzazione primaria, od alla previsione comunale di realizzarle nel successivo triennio o all'impegno del privato ad eseguire tali opere a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza, ed all'adempimento, da parte del privato, degli oneri d'urbanizzazione secondaria, come previsto da relativa delibera consiliare.

La concessione di licenze relative ad interventi parziali di ricostruzione o di trasformazione, anche se limitati al solo cambio di destinazione dei locali, è subordinata, inoltre, alla realizzazione di un'unità funzionale che corrisponda alle norme edilizie ed igieniche contenute nel presente regolamento.

Il rilascio della licenza edilizia è subordinato, oltre che agli adempimenti di cui all'art. 25, alla consegna all'Ufficio "Urbanistica- Edilizia Privata" della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle quote a favore delle casse di previdenza per professionisti od analoghe provvidenze.

Inoltre prima del rilascio della licenza edilizia dovranno essere presentate, ove prescritte, le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ad aprire accessi per aree prospicienti strade statali o provinciali;
- Nulla Osta della Soprintendenza ai Monumenti;
- Eventuali N.O. di enti pubblici aventi particolari competenze su determinati ambiti del territorio;
- Richiesta di nullaosta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La licenza edilizia viene rilasciata al richiedente, corredata da una copia dei disegni approvati, debitamente vistati dal responsabile della Sezione "Urbanistica- Edilizia Privata".

Nell'utilizzazione della licenza edilizia devono essere rispettate le leggi ed i regolamenti in materia, nonché i diritti dei terzi.

Dell'avvenuta concessione della licenza viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, per la durata di almeno 15 giorni consecutiva con l'indicazione del titolare e della località nella quale deve essere eseguita la costruzione.

L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia, dei relativi atti del progetto, domanda e disegni, del verbale della commissione edilizia, e può ricorrere contro il rilascio della licenza stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge e di regolamento, o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Copia della licenza edilizia viene rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle rispettive spese e diritti.

#### **Art. 22 - Titolare della licenza edilizia e variazioni.**

La licenza edilizia è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata.

Gli eredi o gli aventi causa, anche a titolo particolare, del titolare della licenza, hanno diritto ad ottenere dal Sindaco la volturazione dell'intestazione della stessa dimostrando la propria qualità.

La variazione predetta non modifica in alcun modo il termine originario di validità della licenza.

#### **Art. 23 – Validità e decadenza della licenza edilizia e dell'autorizzazione temporanea.**

La licenza edilizia ha validità di 12 (dodici) mesi; alla scadenza di tale termine deve essere richiesta al Sindaco la proroga, ove i lavori non siano ancora terminati.

L'ultimazione delle opere autorizzate, prima dello scadere del periodo di validità della licenza determina la cessazione anticipata della validità della stessa. A questi effetti la presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai sensi del successivo art. 28, costituisce rinuncia ad usufruire del periodo di tempo ancora mancante alla scadenza della licenza.

Ove non venga richiesta la proroga, di cui al primo comma, il Sindaco dispone visita di controllo per accertare l'ultimazione dei lavori, secondo quanto disposto dal successivo art. 31; nel caso in cui i lavori risultino non effettivamente ultimati, essi non potranno, in nessun caso, essere ripresi prima della concessione della proroga della licenza.

Qualora i lavori non siano stati iniziati entro il periodo di validità della licenza, l'interessato può presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza stessa.

Il rinnovo, è accordato per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi, su parere della Commissione Edilizia, salvo quanto previsto dal comma seguente.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della licenza in contrasto con le previsioni stesse ed impedisce il loro rinnovo salvo che, in entrambe le ipotesi, i relativi lavori siano stati iniziati e vengono completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Per le opere soggette ad autorizzazioni temporanee, il Sindaco si riserva la facoltà di revoca dell'autorizzazione medesima, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.

#### **Art. 24 - Varianti al progetto.**

Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto, gli interessati debbono presentare i relativi elaborati, che sono sottoposti alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario.

Con la determinazione del Sindaco sul progetto di variante non si modificano in alcun modo i termini di validità previsti per il progetto originario.

La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d'opera; la domanda di variante ha, in ogni caso, lo stesso valore e gli stessi effetti di una nuova domanda di licenza, anche ai sensi del precedente art. 20.

In nessun caso, la presentazione di varianti in corso d'opera legittima l'esecuzione di opere difformi da quelle autorizzate con la licenza originaria.

## **CAPO QUINTO**

### **ESECUZIONE DELLA LICENZA**

#### **Art. -25 - Direttore dei lavori e costruttore.**

Prima del rilascio della licenza edilizia deve essere comunicato al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del Direttore dei lavori, il quale dovrà comunicare, entro lo stesso termine, l'avvenuta accettazione dell'incarico mediante deposito della firma.

Inoltre, prima dell'inizio delle opere, deve essere comunicato il nominativo e la residenza del costruttore e la relativa accettazione dell'incarico.

Qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco e l'accettazione da parte del nuovo incaricato deve avvenire con le modalità di cui sopra.

Il committente titolare della licenza, il Direttore dei lavori, l'Assuntore dei lavori sono responsabili dell'osservanza così delle norme generali di legge o di regolamento, come delle prescrizioni e modalità esecutive previste nella licenza edilizia.

#### **Art. 26 - Ordine di cantiere.**

Il cantiere deve essere cintato e mantenuto libero di materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori ed organizzato con segnalazioni di pericolo ed ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivo rifrangenti ed integrazione di illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile.

Il cantiere deve essere provvisto di cartello ben visibile, con l'indicazione dell'opera, del titolare della licenza e degli estremi della licenza stessa, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del costruttore e dell'assistente.

In cantiere devono essere conservate, a disposizione dell'autorità comunale e statale, la licenza edilizia e la copia dei disegni approvati.

Le norme stabilite nel presente articolo devono essere osservate fino all'avvenuta comunicazione di completamente delle opere.

L'inosservanza di ciascuna delle predette norme comporta l'applicazione, a carico del costruttore, di una sanzione amministrativa di L. 30.000 (trentamila).

#### **Art. 27 - Occupazione temporanea di suolo pubblico.**

L'occupazione temporanea di suolo pubblico, eventualmente necessaria per l'esecuzione della licenza edilizia o per le opere di cui all'art. 10, deve essere autorizzata dal Sindaco.

A tal fine l'interessato deve presentare apposita richiesta con indicazione planimetrica del suolo pubblico da includere nel recinto del cantiere, indicando il periodo di occupazione, che non potrà essere superiore a sei mesi, salvo proroga per periodi di volta in volta non superiori a sei mesi.

Il rilascio della relativa concessione è subordinato al pagamento della apposita tassa ed alla costituzione di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino. Il deposito cauzionale verrà restituito sola dopo l'accertamento dell'avvenuto ripristino a regola d'arte.

#### **Art. 28 – Visite di controllo: termini e modalità.**

Il titolare della licenza edilizia, nei casi di opere di urbanizzazione, nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazione, ricostruzioni anche parziali di edifici, restauri, modifiche alla destinazione d'uso, è tenuto ad effettuare immediata comunicazione al Sindaco:

- 1) -dell'inizio dei lavori;
- 2) -del completamento al rustico delle opere autorizzate gli impianti di smaltimento in opera;
- 3) -dell'ultimazione di tutte le opere autorizzate.

In tutti gli altri casi il titolare della licenza è tenuto ad effettuare comunicazione al Sindaco:

- all'inizio dei lavori;
- al completamento di tutte le opere.

A seguito delle predette comunicazioni il Sindaco può disporre opportuni sopralluoghi in cantiere.

L'inosservanza delle predette norme comporta l'applicazione a carico del titolare della licenza e del direttore dei lavori, in solido fra loro, delle seguenti sanzioni:

- per omessa comunicazione dell'inizio dei lavori L. 10.000;
- per omessa comunicazione di fine delle opere al rustico o di completamento di tutte le opere L. 50 ogni mc. di volume di progetto.

La comunicazione d'inizio dei lavori non costituisce, comunque, valida prova dell'inizio effettivo degli stessi.

L'esecuzione dello scavo di sbancamento e delle fondazioni relative costituisce inizio dei lavori se relativa alla parte preponderante dell'intera opera autorizzata.

#### **Art. 29 - Norme particolari per i cantieri edilizi.**

Nell'esecuzione delle opere comunque autorizzate dovrà essere assicurato il rispetto:

- delle norme di prevenzioni infortuni, di sicurezza delle opere provvisorie, dell'uso dell'energia elettrica dei combustibili e dei macchinari;
- delle norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
- dell'obbligo, a termine di legge della denuncia d'eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici;
- di ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private.

I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi ed imporre quanto necessario alla rigorosa osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, e se necessario la sospensione dei lavori o la chiusura del cantiere, nei casi previsti dalla legge.

## CAPO SESTO

### AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E' DI AGIBILITA'

#### Art.30 - Opere soggette a certificazione di abitabilità e di agibilità.

La certificazione di abitabilità (per le unità immobiliari ad uso residenziale) o di agibilità (per le unità immobiliari con altra destinazione) é necessaria oltre che per le nuove costruzioni, anche:

- in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici;
- in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso.

**(così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 07.02.2000)**

#### Art.31 - Certificato di abitabilità/agibilità: documentazione richiesta

La richiesta del certificato di abitabilità o agibilità deve essere indirizzata al Sindaco, in carta legale o resa tale, redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio e sottoscritta dal richiedente avente titolo.

La domanda deve essere corredata della documentazione obbligatoria elencata al successivo terzo comma.

La richiesta viene accettata solo se completa della documentazione obbligatoria e corretta sotto il profilo formale. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio preposto all'accettazione rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuto deposito della richiesta e la correttezza della medesima sotto il profilo formale. L'abitabilità o l'agibilità decorrono dalla data di tale deposito.

La documentazione da allegare alle istanze per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità è costituita da :

- A) stampato predisposto dall'ufficio, sottoscritto dal richiedente compilato in ogni sua parte, indicando eventualmente con la dicitura "non occorre" la non necessità di adempimenti o di documentazione;
- B) dichiarazione di un professionista abilitato, di cui all' art.11 comma 3 e all'art.16 comma 4 della L.R. 52 del 14.10.1999, attestante l'agibilità o abitabilità dei locali unitamente alla conformità con il progetto e con le norme igienico-sanitarie;
- C) atto attestante la rispondenza dell'opera alla normativa vigente in materia di costruzioni in zona sismica in funzione dell'opera eseguita e più esattamente :
  - c.1 collaudo statico con dichiarazione di rispondenza alla normativa antisismica ed attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile;
  - c.2 relazione finale del Direttore dei lavori con dichiarazione di rispondenza alla normativa antisismica ed attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile, nei casi in cui non occorra il collaudo di cui alla precedente lettera c.1;
  - c.3 copia del certificato di conformità alla normativa antisismica rilasciata dal Genio Civile, nei soli casi in cui le opere siano state oggetto di controllo da parte dell'Ufficio del Genio Civile;
  - c.4 certificato di idoneità statica redatto da un tecnico abilitato secondo le indicazioni dell'art.2 del D.M. 15 maggio 1985 nei casi in cui non sono necessari, per la tipologia dell'intervento, i documenti ed adempimenti di cui alle precedenti lettere c.1, c.2 e c.3;
- D) dichiarazione congiunta (sottoscritta dal progettista, dal costruttore e dal direttore dei lavori, ciascuno per quanto di sua competenza) con la quale viene certificata la rispondenza delle opere eseguite al progetto per il contenimento dei consumi energetici depositato presso i competenti uffici comunali prima dell'inizio dei lavori. Nei casi in cui, per il tipo di intervento, non sia risultato necessario procedere a detto deposito, la certificazione di conformità viene sostituita da una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori attesta la non necessità del progetto per il contenimento dei consumi energetici;
- E) certificato prevenzione incendi o verbale di collaudo rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (obbligatorio, ai fini della certificazione di abitabilità, per gli edifici residenziali e per gli edifici civili con altezza in gronda superiore a ml. 24, per gli edifici industriali con ascensore o montacarichi con corsa sopra il piano terra superiore a ml. 20, per tutti gli immobili con impianto di produzione di calore con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h e per le autorimesse con capacità superiore a nove autoveicoli quando le stesse costituiscono la dotazione minima di spazi per parcheggi). Qualora il certificato, seppur richiesto, non sia stato ancora rilasciato potrà essere sostituito da copia della richiesta con attestazione di presentazione della medesima presso il locale Comando dei Vigili del Fuoco;
- F) collaudo impianti tecnologici, nei casi previsti da norme specifiche e per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore della L. 46/90 (13 marzo 1990) per i quali non sussistono gli adempimenti indicati nel punto successivo (in quest'ultimo caso e solo per gli edifici residenziali é fatta salva la possibilità di ricorrere all'autocertificazione, come disposto all'art. 6 del regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392);
- G) copia dell'attestazione di avvenuto deposito presso l'ufficio comunale competente delle dichiarazioni di conformità degli impianti alla regola dell'arte ai sensi della L. 46/90 (per gli impianti eseguiti dopo il 13

marzo 1990) redatte dagli installatori degli impianti stessi secondo gli appositi modelli ministeriali e complete degli allegati obbligatori, relative ai seguenti impianti :

- g.1 impianti produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica (se non già compreso nel collaudo di cui alla precedente lettera f);
  - g.2 impianti radiotelevisivi ed elettrici, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche (se non già compreso nel collaudo di cui alla precedente lettera f);
  - g.3 impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluidi (nel caso di interventi edilizi iniziati dopo il 16 luglio 1991 nella dichiarazione deve essere espressamente indicata l'ottemperanza alla Legge 10/91);
  - g.4 impianti idrosanitari e di trasporto, trattamento uso, accumulo e consumo di acqua (nel caso di interventi edilizi iniziati dopo il 16 luglio 1991 nella dichiarazione deve essere espressamente indicata l'ottemperanza alla Legge 10/91);
  - g.5 impianti trasporto e utilizzazione gas;
  - g.6 impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili e simili);
  - g.7 impianti di protezione antincendio (se già non presentato al Comando dei Vigili del Fuoco per il certificato di cui alla precedente lettera e);
- H) denuncia di accatastamento con attestazione di avvenuta presentazione presso l'Ufficio tecnico erariale o certificato di consultazione per partita attuale;
- I) dichiarazione redatta da un tecnico abilitato che attesti l'esecuzione delle opere nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (detta perizia deve contenere anche gli elaborati tecnici previsti dall'art. 10 del D.M. 236/89 in tutti i casi in cui il progetto a suo tempo approvato non sia stato redatto secondo le indicazioni di cui a detto art. 10 oppure quando in corso d'opera siano state apportate modifiche comunque suscettibili di limitare l'uso dell'immobile a un portatore di handicap);
- J) estremi delle eventuali convenzioni o degli atti unilaterali d'obbligo;
- K) attestazione dell'avvenuto allacciamento comunale oppure certificato del laboratorio provinciale di igiene e profilassi corredati di analisi dell'acqua di eventuale pozzo privato;
- L) dichiarazione, da parte dei soggetti titolari dell'attività, della sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico (dichiarazione necessaria solo quando nell'immobile si svolgono le attività elencate nell'allegato 1 al DPR 25/07/1991).

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b) e i) devono essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La documentazione, quando non diversamente specificato, deve essere presentata in originale o copia conforme. **(così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 07.02.2000)**

## **TITOLO SECONDO**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **CAPO PRIMO**

#### **PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE E DI DECORO DEGLI INSEDIAMENTI**

##### **Art. 32 - Prescrizioni generali di tutela ambientale.**

Le costruzioni a carattere permanente o provvisorio, gli infissi le applicazioni di carattere reclamistico, le indicazioni stradali o turistiche e le attrezzature tecniche, quali i sostegni ed i cavi per l'energia elettrica, i cavi telefonici, gli apparecchi d'illuminazione stradale, le antenne radio e T. V., devono essere previsti e realizzati in modo da corrispondere a requisiti di sicurezza, di ordine e di decoro, e tali da non costituire elemento di disturbo e di degradazione per l'ambiente circostante.

Il Sindaco ha la facoltà, in sede di esame dei progetti, di prescrivere, su conforme parere della Commissione Edilizia, soluzioni architettoniche o tecniche per conseguire l'armonizzazione delle nuove costruzioni con gli edifici e le opere circostanti o per il raggiungimento di un determinato inquadramento urbanistico, in particolare per le costruzioni prospettanti vie, piazze o altre aree di uso pubblico.

##### **Art. 33 - Distacchi tra fabbricati, distanze dai confini e dalle strade.**

Le norme sul distacco tra fabbricati si applicano nel caso di fabbricati su lotti o fondi finitimi, di fabbricati distinti nel medesimo lotto o fondo e di corpi di un unico fabbricato salvo quanto disposto dall'art. 36.

Non sono da considerare, al fine della valutazione del distacco tra fabbricati su fondi o lotti confinanti, le costruzioni esistenti d'altezza non superiore a mt. 2,50 e destinate ad usi accessori (garages, ripostigli, centrali termiche, ecc.).

Nelle nuove costruzioni devono essere rispettati i seguenti distacchi minimi dai fabbricati vicini:

- metri lineari 10,00 per le nuove costruzioni con altezza fino a mt. 11,00
- distacco pari all'altezza per le nuove costruzioni con altezza superiore a mt. 11,00.

Per distacco tra edifici, di cui ai punti precedenti, s'intende la distanza fra il punto più avanzato di entrambi gli edifici, ivi compresi gli aggetti di ogni genere, con l'esclusione di pensiline e gronde non praticabili fino all'aggetto massimo di mt. 1,00.

E' ammessa la sopraelevazione sul confine fino all'altezza massima di mt. 7,50 nel caso d'edifici non aderenti ad altri fabbricati o, comunque, posti ad una distanza da questi inferiore a mt. 10,00.

Per sopraelevazione, di cui ai commi precedenti, s'intende l'edificazione di un solo piano che insista sulla superficie già coperta e che non determini un incremento dell'altezza complessiva superiore a mt. 3,50.

Nelle zone in cui non è ammessa l'edificazione in aderenza o in appoggio vanno osservati fra fabbricati i distacchi di cui al presente articolo; gli stessi vanno anche osservati nelle altre zone qualora l'edificazione non avvenga in aderenza o in appoggio.

Nelle zone ove è ammessa l'edificazione in aderenza o in appoggio a edifici esistenti, che non siano di tipo precario, è consentita la costruzione di corpi di fabbrica fino a mt. 1,50 oltre il termine dell'appoggio.

Le distanze dai confini si applicano anche alle costruzioni da edificarsi in confine con le strade, le piazze e qualsiasi altro spazio pubblico o di uso pubblico.

Nel caso di costruzioni prospettanti piazze o strade di pubblico transito potrà essere imposto il rispetto degli allineamenti stradali precostituiti, il cui mantenimento presenti interessi di ordine ambientale o funzionale.

#### **Art. 34 - Elementi aggettanti.**

Su qualsiasi porzione dell'edificio costruita a confine con spazi pubblici o di uso pubblico non sono ammessi aggetti superiori a cm. 20, anche se parti mobili d'infissi, per altezze da terra inferiori a mt. 3,50.

In particolare, balconi e pensiline sono consentiti al di sopra dell'altezza effettiva di mt. 4,00 dal marciapiede, purché tali parti aggettanti siano arretrate di almeno cm. 50 rispetto alla carreggiata; nel caso di mancanza di marciapiede, l'altezza minima effettiva delle parti aggettanti deve essere superiore a metri 4,50 e con aggetto massimo di mt. 1,20.

#### **Art. 35 - Chiostrine.**

Nel caso in cui, costruendo o sopraelevando uno o più edifici, venga ad essere realizzato uno spazio interno scoperto, chiuso in ogni suo lato, tale spazio non può essere di larghezza inferiore al doppio dell'altezza da realizzare e la sua superficie non può essere inferiore alla metà della superficie totale dei fronti che la delimitano. La disposizione di cui sopra non si applica nei casi di sopraelevazione in cui non si superi l'altezza complessiva di mt. 7,50.

#### **Art. 36 - Rientranze e logge.**

Non costituiscono distinti corpi di fabbrica, ai fini del distacco di cui all'art. 33, le parti di un unico edificio separate fra loro da una rientranza che presenti una profondità non superiore alla metà della distanza fra le pareti stesse.

Lo spazio delimitato da detta rientranza viene computato, ai fini del rapporto di copertura dell'edificio, nella sua interezza se dà luogo a terrazze, logge o è comunque coperto, per la metà negli altri casi; ai fini del computo del volume viene valutato in ogni caso per la metà.

Le eventuali aperture nel corpo rientrante, o nelle parti dell'edificio separate dalla rientranza, sono ammissibili per vani di categoria S (cfr. articolo 42); per i vani di categoria A sono ammesse aperture in aggiunta ad altre previste sulle parti non rientranti.

E' salvo In ogni caso quanto disposto dall'art. 900 e seguenti del Codice civile.

#### **Art. 36 bis - Edificio unifamiliare: definizione**

Ai fini dell'applicazione delle condizioni di gratuità di cui all'art.9 della legge 10/1977, tenuto conto dell'art. 23, secondo comma della Legge Regionale 52/1999, per edificio unifamiliare. si deve intendere il fabbricato, a destinazione residenziale che, ad intervento eseguito, risulti costituito da un solo alloggio con superficie utile abitabile (Su) non maggiore di mq. 95 e superficie destinata a servizi ed accessori (superficie non residenziale, Snr ) inferiore od uguale a mq. 38, oltre la superficie a parcheggio nella misura massima di 1mq per 10 mc di volume vuoto per pieno, intendendo con questo che la parte eccedente deve essere computata nella Snr.

Ai fini della verifica di cui al precedente primo comma:

- per superficie utile abitabile (Su) si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi;
- per superficie destinata a servizi ed accessori (Snr) si intende la superficie misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre dei locali che riguardano:

- a) cantine, soffitte, locali motore ascensori, cabine idriche, lavatori, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio della residenza;
- b) autorimesse, per la superficie eccedente le quantità previste dalla L. 122/89;
- c) androni d'ingresso e porticati liberi;
- d) logge e balconi.

Possono rientrare nella tipologia di edificio unifamiliare: le case unifamiliari isolate, le case a schiera, le case terra-tetto anche qualora la proiezione delle superfici ai diversi piani coincidano per una quota non inferiore al 50%.

Possono usufruire del regime di gratuità i titolari di istanze di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari, tenuto conto dei limiti dimensionali e tipologici definiti ai precedenti commi, solo se proprietari o se si impegnano, con atto sostitutivo di notorietà, ad acquisire la propria residenza, nell'immobile in questione, entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori previa presentazione dell'attestazione di abitabilità dei locali.

Qualora venga modificata la destinazione d'uso dell'edificio unifamiliare, il numero delle unità immobiliari ivi ricomprese, ovvero i requisiti tipologici e dimensionali di cui ai precedenti commi, entro i dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, gli oneri concessori saranno dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione od al tipo d'intervento, determinata con riferimento, al momento dell'intervenuta variazione. **(inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 07.02.2000)**

#### **Art. 36 ter - Pertinenze ed opere pertinenziali: definizione**

Si definiscono opere pertinenziali i manufatti di carattere accessorio che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, sono destinati in modo durevole al servizio di edifici esistenti al fine di renderne più agevole o funzionale l'uso, e che presentino i seguenti requisiti:

- a) modesta dimensione planivolumetrica rispetto al manufatto principale;
- b) ubicazione nell'area di sedime del fabbricato principale;
- c) assenza di carico urbanistico;
- d) caratteristiche tipologiche che ne garantiscano il requisito di accessibilità;
- e) insuscettibilità di utilizzo separato ed indipendente;
- f) incapacità di produrre reddito proprio.

I requisiti di cui sopra devono essere coesistenti.

Rientrano nella nozione di pertinenza le opere aventi la sola funzione di accrescere il valore e l'utilità del bene principale, in quanto insuscettibili di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche.

Le caratteristiche tipologiche del manufatto devono essere tali da garantire l'utilizzo del bene stesso al servizio durevole del bene principale. **(inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 07.02.2000)**

#### **Art. 37 - Parcheggi per insediamenti speciali in zone residenziali.**

Nelle zone residenziali ove siano ammesse destinazioni ricettive, commerciali di vendita al minuto ed all'ingrosso, per uffici, magazzini e laboratori, nel caso siano previsti, anche per mezzo di interventi di ristrutturazione, insediamenti con queste destinazioni aventi una superficie compresa tra mq. 300 e mq. 1500, dovranno essere realizzati parcheggi pubblici nella misura minima di mq. 20 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimentazione.

Se le superfici lorde di pavimento sono superiori a mq. 1500 si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 5, punto 2 del D.M. del 2.4.1968.

Le aree a parcheggio, di cui ai commi precedenti, sono da reperire in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 18 della legge n.765 del 1967 e non possono comprendere gli spazi destinati alla manovra ed all'accesso dei veicoli.

#### **Art. 38 - Zone a verde e parchi.**

Le zone a verde, i parchi ed i complessi alberati di valore ornamentale devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo per i proprietari della pulizia del terreno, della potatura delle piante e della loro sostituzione In caso di deperimento.

#### **Art. 39 - Recinzioni.**

Le aree non ancora edificate nel centro urbano, fronteggianti spazi pubblici o di uso pubblico, devono essere recintate. Dette recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente e non devono comunque impedire o disturbare la visibilità per la circolazione.

Per le aree di pertinenza di singoli edifici, salvo particolari prescrizioni contenute In licenza, le recinzioni dovranno essere realizzate con cancellata o rete metallica di altezza non superiore a mt. 2,00; la parte inferiore potrà essere realizzata con muretto, purché di altezza non superiore a mt. 0,90. Le suddette altezze saranno misurate rispetto al piano di campagna naturale o modificato, se approvato in progetto, o, in caso di dislivello tra due proprietà confinanti, dalla parte che si trova alla quota più alta, salvo diverse disposizioni contenute nella licenza.

Negli altri casi, le recinzioni dovranno essere realizzate nel rispetto assoluto dello stato di fatto e con le modalità stabilite in sede di rilascio di licenza edilizia.

#### **Art. 40 - Mostre, vetrine ed insegne.**

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne e le targhe devono armonizzarsi con il prospetto dell'edificio e con l'ambiente.

Non sono ammesse insegne pubblicitarie del tipo a bandiera aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico.

#### **Art. 41 – Manutenzione di edifici privati.**

Nel caso di gravi carenze nella manutenzione degli edifici e delle opere di proprietà privata, il Sindaco può obbligare i privati all'esecuzione delle opere di riparazione e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessarie per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza pubblica.

In caso di rifiuto, o di inadempienza dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese del privato inadempiente.

## **CAPO SECONDO**

### **LOCALI E PERTINENZE DEGLI EDIFICI**

#### **Art. 42 – Classificazione dei locali.**

I locali destinati all'abitazione, alla permanenza o all'attività di persone sono classificati come segue:

- A1 - soggiorni, pranzo, cucine e camere posti in edifici d'abitazione sia individuale che collettiva;
- uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, ambulatori;
- A2 - negozi di vendita, sale d'esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;
- laboratori scientifici e tecnici, servizi igienici in edifici scolastici, di cura ed ospedalieri;
  - officine meccaniche, laboratori industriali o artigianali, mense;
  - autorimesse destinate al posteggio delle macchine e locali ma dove vengano effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
  - magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico e scarico.

Sono da classificare come locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo, e cioè:

- S1 - servizi igienici;
- S2 - scale che collegano più di due piani;
- corridoi e disimpegni qualora non superino 12 mq. di superficie e ml. 8 di lunghezza;
  - magazzini e depositi in genere;
  - autorimesse private o condominiali di capienza superiore a due posti- macchina;
  - salette di macchinari che necessitano d'avviamento o di sorveglianza non continuui
  - lavanderie e stenditoi, privati o condominiali;
- S3 - vani scale colleganti, al massimo, due piani d'abitazione;
- disimpegni;
  - autorimesse di capienza non superiore a due posti macchina;
  - salette di macchinari con funzionamento automatico (salvo particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza d'impianto e di gestione);
  - ripostigli.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio del Sindaco, su parere della Commissione Edilizia.

#### **Art. 43 – Caratteristiche dei locali.**

Tutti i locali di categoria A, S1 e S2 devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell'ambiente.

I locali di categoria A devono avere le seguenti caratteristiche:

- rapporto tra superficie delle finestre e superficie del pavimento non inferiore a 1/8;
- larghezza minima mt. 2,00;
- superficie minima mq. 8,00 da elevare a mq. 9,00 per le stanze da letto (ad eccezione dei locali destinati a negozio per i quali la superficie minima ammissibile è di mq. 20 escluso i servizi);
- altezza minima utile mt. 2,80 per i locali di categoria A1 e mt. 3,00 per i locali di categoria A2.

Per i locali di categoria S1 e S2 l'altezza utile minima ammissibile è di mt. 2,50 (ad eccezione dei locali destinati a cantina per i quali l'altezza minima è di mt. 2,00); il rapporto tra superficie delle finestre e superficie del pavimento deve essere non inferiore a 1/12 e, in nessun caso, la dimensione minima della finestra può essere minore di mq. 0,50.

I servizi igienici (S1), oltre alle caratteristiche di cui al primo e terzo comma del presente articolo, non potranno avere superficie inferiore a mq. 1,50 e lato minore inferiore a mt. 1,00 e, nel caso in cui non sia possibile realizzare illuminazione ed areazione diretta, dovranno essere adottati gli impianti d'areazione di cui al successivo art. 59.



#### **Art. 44 - Sottotetti e soffitta inclinati.**

In edifici con copertura a falde inclinate, l'altezza, anche al fine del calcolo del volume, è riferita alla quota del piano di posa del tetto solo se questa risulti maggiore di metri 0,30 a quella del piano di posa dell'ultimo solaio.

Nel caso di soffitti inclinati è ammesso considerare, al fine della valutazione dell'altezza minima utile prescritta dal precedente art. 43, la media delle altezze; in nessun caso sono ammessi locali di categoria A se l'altezza minima è inferiore a mt. 2,00 e non sia previsto adeguato isolamento termico.

#### **Art. 45 - Scale**

Per gli edifici d'abitazione è prescritta almeno una scala continua, dalla base alla sommità, ogni 400 mq. di superficie coperta o frazione residua superiore a 100 mq.

In generale, salvo diverse prescrizioni da parte della Commissione edilizia in relazione al numero degli appartamenti servizi ed all'ampiezza degli stessi, la larghezza netta libera delle rampe non può essere inferiore a mt. 1,00, con rapportoalzata/pedata di cm. 18/27 (al finito).

Negli edifici fino a due piani fuori terra l'illuminazione e la ventilazione delle scale potrà avvenire per mezzo di lucernario e contro-lucernario a vetri, avente una superficie non inferiore ai 2/3 della superficie, in proiezione, del vano scala e comunque non inferiore a mq. 2,00.

I locali di categoria A, S1 e S2 non potranno ricevere aria e luce dalle scale.

E' vietato costruire scale in legno quando queste debbano servire più appartamenti,

Dal vano scale, a servizio di più appartamenti, si deve poter accedere agevolmente all'eventuale sottotetto ed al tetto sovrastante, indipendentemente dal tipo della copertura.

Tutte le norme sopraddette si applicano anche per edifici aventi destinazione diversa da quella d'abitazione, qualora non esistano disposizioni particolari di legge o di regolamento.

Negli appartamenti unifamiliari, costituiti da non più di due piani, la larghezza delle scale può essere ridotta a cm. 80 e l'illuminazione e la ventilazione potrà avvenire indirettamente attraverso i vani d'abitazione.

E' ammessa la costruzione di scale esterne colleganti primi due piani d'abitazione; in tal caso la superficie coperta delle scale ed il relativo volume dovranno essere computati per intero al fini degli indici.

#### **Art. 46 - Cucine in nicchia.**

Sono consentite cucine in nicchia con cubatura massima di mc. 15, se comunicanti con altro vano di cubatura non inferiore a mc. 25 a mezzo di apertura di luce non inferiore a mt. 1,80.

La cucina in nicchia deve essere dotata di canna fumaria e di presa d'aspirazione indipendente di almeno 200 cmq. di sezione.

#### **Art. 47 - Uscite dalle autorimesse e rampe.**

Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici, devono essere segnalate con le indicazioni di passo carrabile; in ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad assicurare una buona visibilità.

Se l'uscita dall'autorimessa è costituita da una rampa, tra l'inizio della livellata inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito, deve essere previsto un tratto piano della lunghezza minima di mt. 3,00.

Fra le uscite d'autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, etc.) deve intercorrere una distanza minima di mt.. 10,00, misurata tra gli stipiti più vicini.

#### **Art. 48 - Marciapiedi e porticati.**

I marciapiedi, i porticati e tutti gli spazi di pubblico passaggio devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con l'Ufficio Tecnico comunale.

E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di opere di protezione, per cortili, ballatoi, etc., comunque accessibili, che prospettino su zone pavimentate, rampe, parti d'edificio, con dislivello maggiore di mt. 0,30.

#### **Art. 49 - Pertinenze degli edifici.**

Le aree di pertinenza degli edifici, sistemate con idonea pavimentazione o con manto erboso ed eventuale alberatura, devono essere dotate di appositi pozzetti e canali di raccolta delle acque meteoriche, e devono essere mantenute libere da depositi di materiali.

Nelle zone produttive, possono essere ammessi depositi di materiali purché, a giudizio del Sindaco e sentiti i competenti servizi comunali, non costituiscano pericolo per l'igiene dei luoghi o per l'incolumità delle persone.

#### **Art. 50 - Locali per l'allevamento e ricovero d'animali.**

I locali per l'allevamento ed il ricovero d'animali devono essere localizzati in conformità alle previsioni del P.R.G. ed alle disposizioni contenute nei Regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Veterinaria, e sottostanno, oltre che alle norme del presente regolamento, alle leggi particolari vigenti in materia.

## CAPO TERZO

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI

#### Art. 51 - Salubrità del terreno.

Non è ammessa l'edificazione su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiale insalubre o che abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo averlo completamente risanato.

Se il terreno sul quale s'intende costruire un edificio non è sufficientemente permeabile, od esposto all'invasione di acque sotterranee, si devono eseguire preventivamente opere di drenaggio.

#### Art. 52 – Isolamento dall'umidità.

E' obbligatorio adottare, nell'edificazione, accorgimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

A tal fine tutta le murature devono essere protette dall'umidità del suolo mediante stratificazioni impermeabili continue o poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I locali di categoria A, qualora non siano previsti sottostanti locali interrati o seminterrati devono avere il solaio del piano terra isolato con strato impermeabile e staccato dal terreno a mezzo di sottostante intercapedine o di vespaio areato, di spessore in entrambi i casi non inferiore a cm. 40; il piano di calpestio deve risultare più alto del piano di campagna di almeno cm. 15.

Nel caso di tipologie edilizie particolari relative specialmente ad edifici di interesse pubblico, di interesse collettivo o a costruzioni di carattere sperimentale ed, inoltre, quando sussistano fondate esigenze di carattere funzionale o problemi di inserimento ambientale o architettonico ed in particolari casi di interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente, il Sindaco, su parere conforme dell'U.S.L. o di funzionario medico delegato, potrà consentire locali di categoria "A" anche con calpestio inferiore al livello di campagna purché siano adottati tutti gli opportuni accorgimenti tecnici per salvaguardia la salubrità dei locali stessi. **(comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n°332 del 07.06.1982)**

Le parti dell'edificio interrate, e come tali valutate al fine del calcolo del volume, potranno essere utilizzate soltanto come locali accessori (categoria S) e, nel caso in cui sia previsto scannafosso d'isolamento coperto o scoperto di larghezza inferiore a mt. 1,00, le eventuali finestre dovranno essere realizzate sopra il limite superiore dello scannafosso.

Nel caso di scannafosso scoperto di larghezza superiore a mt. 1,00 le parti dell'edificio, prospettanti lo scannafosso stesso non potranno essere considerate come internate e, pertanto, dovranno essere integralmente computate come volumi fuori terra; anche in questo caso i locali prospettanti lo scannafosso potranno essere utilizzati soltanto come locali accessori (categoria S).

Nel caso di scannafosso scoperto di larghezza maggiore di metri 5,00, possono essere ammessi locali di categoria A, purché il muro a retta fronteggiante detti locali non sia di altezza superiore a mt. 2,00.

Prevvia autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, è ammissibile l'utilizzazione da parte di privati di strisce di terreno pubblico per la creazione d'intercapedini d'isolamento, purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere; le griglie d'areazione, eventualmente aperte sul marciapiede, devono presentare resistenza alla ruota di automezzo e non costituire pericolo per i pedoni.

#### Art. 53 - Isolamento termico.

Al fine dell'isolamento termico dei locali abitabili, o comunque destinati alla permanenza o alla attività di persona, le strutture verticali degli edifici non devono avere un coefficiente di trasmissione K superiore a 1,4 equivalente ad una muratura di mattoni pieni, intonacata da ambo le parti, dello spessore complessivo di cm. 30.

Per le strutture orizzontali, pavimenti, soffitti, solai sovrastanti porticati o portanti corpi di fabbrica, il coefficiente di trasmissione massimo ammissibile è  $K=1,3$ , equivalente ad un solaio in laterizio armato e pavimento in piastrelle, con spessore del laterizio di cm. 20.

I locali abitabili, devono essere isolati dalla copertura dell'edificio mediante un'intercapedine anche parallela alla falda del tetto od alla pendenza del terrazzo; detta intercapedine dovrà essere d'altezza non inferiore a cm. 10 e sufficientemente ventilata.

L'intercapedine, di cui al comma precedente, può essere sostituita, da speciali materiali che assicurino un corrispondente potere termico isolante.

I dati relativi al potere termico isolante delle strutture devono essere indicati in progetto, qualora l'edificio non sia realizzato con i materiali e le modalità costruttive indicate nei commi precedenti.

#### **Art. 54 - Isolamento acustico.**

Negli edifici adibiti in tutto o in parte ad abitazione l'isolamento acustico, assicurato dalle strutture, deve comunque garantire il rispetto dei seguenti valori limite di rumorosità globale (le misure sono da effettuarsi nel locale disturbato con porte e finestre chiuse) :

- 40 dB (A) per rumori trasmessi per via aerea all'interno dei locali abitabili e provenienti da altri locali dell'edificio stesso, non facenti parte dell'appartamento disturbato, nei quali il livello sonoro d'emissione non superi 80 dB (A), se si tratta di un altro locale di abitazione; ovvero 85 db (A) nel caso di locale ad uso commerciale, artigianale ed industriale;
- 40 dB (A) per rumori trasmessi per via aerea all'interno dei locali abitabili e provenienti dall'esterno dell'edificio, per livelli sonori che, misurati nelle immediate vicinanze dell'edificio stesso, non superino 65 dB (A);
- 70 dB (A) per rumore trasmessi all'interno dei locali abitabili per calpestio e provenienti da altri locali sovrastanti o sottostanti;
- 35 dB (A) per rumori trasmessi per qualsiasi via all'interno dei locali abitabili e derivanti da impianti di servizio a funzionamento continuo, di uso condominiale o privato (es. impianti di riscaldamento);
- 40 dB (A) per rumori trasmessi per qualsiasi via all'interno dei locali abitabili e derivanti da impianti di servizio a funzionamento discontinuo di uso condominiale o privato (es. scarichi idraulici).

Il potere fonoisolante delle strutture non può essere, in ogni caso, inferiore ai seguenti valori (misure effettuate in laboratorio su strutture tipo per la banda di ottava definita dalla frequenza nominale di 500 Hz.):

- |  |       |
|--|-------|
| - strutture verticali interne (esclusi i divisori dello stesso appartamento) | 40 dB |
| - strutture verticali esterne  | 40 dB |
| - strutture orizzontali  | 40 dB |

Il livello di rumore di calpestio normalizzato per la citata banda di ottava non può essere superiore a 71 dB.

Nei progetti di edifici, destinati ad attività produttive o commerciali, devono essere specificate le caratteristiche del potere fonoisolante delle strutture, in rapporto alla specifica destinazione d'uso dei locali ed alla zona circostante.

#### **Art. 55 - Intonaci e pavimento.**

Tutte le pareti dei locali, che non siano rivestite di materiali idonei dovranno essere interamente intonacate.

Tutti i locali, comprese le soffitte praticabili, i sotterranei e le cantine, dovranno essere pavimentati.

I pavimenti devono avere la superficie resistente all'usura e priva di fessure; gli eventuali giunti dovranno essere suggellati.

Pavimentazioni con particolari materiali potranno essere autorizzate in sede di rilascio della licenza per locali con destinazioni d'uso speciali.

#### **Art. 56 - Coperture.**

Le coperture, quali elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio devono essere analiticamente descritte nel progetto.

Le coperture dovranno assicurare la perfetta tenuta d'acqua e garantire che l'umidità non passi nei locali sottostanti; in particolare, nel caso di copertura a terrazzo, la superficie esterna dovrà avere una pendenza minima del 2% ed essere impermeabilizzata estendendo l'intervento anche alle strutture verticali per almeno cm. 15.

La pendenza massima delle coperture non può superare la misura del 33%.

## **CAPO QUARTO**

### **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI**

#### **Art. 57 - Approvvigionamento idrico e Impianti di sollevamento acqua.**

In ogni fabbricato deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico con acqua potabile corrente.

Nelle zone servite dall'acquedotto comunale, i fabbricati devono essere allacciati allo stesso.

Gli impianti interni per la distribuzione dell'acqua devono essere realizzati a regola d'arte e garantire, negli edifici per abitazione, un regolare rifornimento ad ogni appartamento.

Per l'installazione di autoclavi, o di depositi di capacità superiore a mc.2,00, è prescritta l'autorizzazione del Sindaco, il quale ha facoltà di revocarla in relazione a particolari sopravvenute situazioni di distribuzione dell'acqua.

Nelle zone prive di acquedotto comunale, l'acqua può essere prelevata da sorgenti o pozzi privati e destinata ad uso potabile qualora sia riconosciuta idonea dall'Ufficio di Igiene, sulla base di analisi chimica e batteriologica eseguita dal Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi a cura e spese del proprietario.

L'Ufficio di Igiene prescriverà, al momento del rilascio del permesso di abitabilità o di agibilità, la periodicità della analisi di controllo.

In ogni caso, gli impianti privati di captazione e di adduzione di acqua, per usi alimentari domestici, devono essere autorizzati dall'Ufficio di Igiene.

Qualsiasi ricerca d'acqua deve essere autorizzata dall'Ufficio Acquedotto.

#### **Art. 58 - Impianti termici.**

Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo alle norme di sicurezza ed a quelle contro l'inquinamento atmosferico di cui alla legge n. 615 del 13.7.1966 e successivo D.P.R. del 22.12.1970 n. 1391.

#### **Art. 59 - Impianti di areazione.**

Nei casi d'adozione di impianti di areazione artificiale, oppure di aria condizionata, il Sindaco, su parere dell'Ufficiale Sanitario, può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria A e S.

In questo caso, alla domanda di licenza edilizia deve essere allegato uno schema dell'impianto e, prima dell'effettivo rilascio della licenza, deve essere presentato il progetto esecutivo dell'impianto stesso. Il rilascio dell'autorizzazione d'abitabilità o agibilità dei locali è subordinato alla verifica dell'impianto da parte dell'Ufficiale Sanitario.

#### **Art. 60 - Impianti igienici.**

Ogni edificio deve avere un numero sufficiente di gabinetti collocati in modo da non aprirsi direttamente su locali di abitazione o di lavoro (categoria A).

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti dei locali adibiti a servizi igienici devono essere realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile fino all'altezza di almeno mt. 1,50.

Ogni impianto igienico (cesso, lavandino, acquaio, bagno, doccia e simili) deve essere di materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura.

I cessi dei gabinetti devono essere muniti di apparecchi a sciacquone, capaci di scaricare non meno di otto litri di acqua per volta, salvo l'adozione del sistema di lavaggio con velo d'acqua continuo per gli orinatoi.

Tutti gli impianti igienici devono essere forniti di sifone o altro apparecchio a chiusura idraulica e comunque ispezionabile, atto ad impedire ogni cattiva esalazione proveniente dalle condutture verticali di scarico.

La camera del sifone di ciascun cesso deve essere ventilata mediante una conduttura di areazione; diversa da quella di scarico e comunicante con una conduttura verticale di areazione, la conduttura verticale d'areazioni può essere collegata alla conduttura verticale di scarico dei cessi del piano più elevato dell'edificio.

## **CAPO QUINTO**

### **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI**

#### **DI SMALTIMENTO DEI LIQUAMI**

#### **Art. 61 - Impianto di smaltimento delle acque piovane.**

I canali di gronda, le condutture verticali di scarico (o "calate") e le condutture interrato per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giuntura a perfetta tenuta ed essere di numero e ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla pubblica fognatura, o, in mancanza di questa, fino alla destinazione approvata dall'Ufficio di Igiene e dall'Ufficio Tecnico.

Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.

Le condutture verticali di scarico devono applicarsi di preferenza esternamente ai muri perimetrali dell'edificio eccetto che per l'altezza minima di mt. 3,50 dal suolo nel qual tratto devono essere poste in opera entro cassette di isolamento nella muratura.

Idonei pozzetti di ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati all'estremità inferiore di ogni "calata"; pozzetti di ispezione devono inoltre essere installati nei punti delle condutture internate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture. Un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti interni della proprietà deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

E' vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza; la confluenza delle acque piovane con le altre acque di rifiuto sarà consentita solo al livello del citato

pozzetto finale di ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque piovane e acque luride.

#### **Art. 62 - Impianti di smaltimento delle acque luride.**

Le condutture verticali di scarico (o "calate") e le condutture interrato delle acque luride devono essere di materiale resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere di numero e ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura.

Le "calate" che servono allo scarico dei cessi e degli orinatoi (acque "nere") devono tenersi sempre distinte da quelle che servono allo scarico degli altri impianti igienici (acque "chiare" o "bionde").

Le calate delle acque di rifiuto devono, di norma, venire poste in opera entro cassette d'isolamento nella muratura, essere prolungate in alto oltre la copertura dell'edificio ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione o di reticella contro gli insetti.

Le condutture interrato delle acque luride devono essere provviste di pozzetti d'ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o la confluenza di più condutture.

Nelle località servite da pubblica fognatura priva d'impianto depurativo terminale, le calate delle acque "nere" devono collegarsi in basso, direttamente o mediante un breve tubo di raccordo, alla prima camera di una fossa settica pluricamerale (cfr. successivo art. 63); le calate delle acque "chiare" o "bionde" devono immettersi in idonei pozzetti di ispezione forniti di chiusura idraulica, i quali devono a loro volta collegarsi mediante condutture interrato alla seconda camera della fossa settica che serve alla chiarificazione delle acque "nere"; le condutture interrato che convogliano gli affluenti delle fosse settiche devono collegarsi alla pubblica fognatura previo passaggio in un pozzetto finale di ispezione situato ai limiti interni della proprietà privata; la confluenza delle acque luride con quelle piovane sarà consentita solo a livello del citato pozzetto finale, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque piovane e acque luride.

Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le "calate" delle acque luride, sia "nere" che "chiare" o "bionde", devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica muniti di bocchette di ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili; tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrato ad un impianto di depurazione (cfr. successivo art. 63); la confluenza delle acque piovane e delle acque luride sarà consentita solo a valle dell'impianto di depurazione; la destinazione finale delle acque luride depurate, come di quelle piovane, dovrà essere approvata dall'Ufficio di Igiene e dall'Ufficio Tecnico.

Nelle località servite da pubblica fognatura fornita di impianto depurativo terminale le "calate" delle acque luride verranno collegate alla pubblica fognatura secondo le istruzioni che saranno volta per volta impartite dall'Ufficio di Igiene e dall'Ufficio Tecnico.

#### **Art. 63 - Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride.**

Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti.

Corrisponde a un abitante equivalente:

- un abitante in edificio di civile abitazione corrispondente a mc. 100 di volume residenziale;
- un posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
- tre posti mensa in ristoranti e trattorie;
- un posto letto in attrezzature ospedaliere;
- tre dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
- cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna.

Ogni fossa settica di nuova installazione deve possedere i seguenti requisiti:

- essere a tre camere se serve alla chiarificazione di acque nere e bionde, essere a due camere se serve alla chiarificazione delle sole acque bionde;
- avere una capacità utile complessiva minima di mc. 0,50 per abitante equivalente;
- presentare un'altezza del liquido mai inferiore a mt.1,50
- avere i dispositivi per l'afflusso e l'efflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione da una camera all'altra, realizzati con tubi a "T", a "H" o a "U" rovesciato, in grès, o altro materiale molto resistente, di diametro non inferiore a cm.10, opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm. 40 al di sotto del livello del liquido;
- avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm. 20 costruiti in mattoni pieni e malta cementizia oppure in calcestruzzo armato, e intonacati a cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento armato e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabile manufatti prefabbricati in cemento compresso previa installazione di platea e rinfianchi in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15.

Le fosse settiche, prima di venire utilizzate, devono essere completamente riempite d'acqua; nel corso del sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità verrà verificato il rispetto della presente prescrizione.

Gli impianti di depurazione per le acque luride domestiche devono assicurare almeno il trattamento primario (chiarificazione) e secondario (ossidazione biologica) delle stesse; tali impianti possono essere dei seguenti tipi:

- a fanghi attivi;

- a letto batterico percolatore;
- a dischi o spirali biologiche.

Al progetto d'impianto di depurazione per acque luride domestiche deve essere allegata una relazione tecnica illustrante le modalità di funzionamento dell'impianto e le caratteristiche di qualità e quantità dei liquami prima e dopo il trattamento. Di norma deve essere previsto un apporto di acqua lurida per abitante equivalente non inferiore a 54 grammi di B.O.D.<sub>5</sub> per giorno.

#### **Art. 64 - Impianti di depurazione degli scarichi industriali.**

Nella realizzazione di impianti di depurazione per acque luride, derivanti da cicli lavorativi industriali o artigianali, va osservato quanto prescritto dal D.P.R. del 10.6.1955, n. 987 e dal D.M. del 18.2.1958 relativamente al permesso di scarico del Presidente della Giunta Provinciale.

I progetti di costruzione di tali impianti devono essere corredati da copia conforme di tutti gli elaborati richiesti dal Presidente della Giunta Provinciale per la concessione del citato permesso e da copia del permesso medesimo.

### **TITOLO TERZO**

#### **DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE**

##### **CAPO PRIMO**

##### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 65 - Servitù Pubbliche.**

Il Comune, previo avviso agli interessati, ha diritto di collocare sui muri esterni di fabbricati o sulle recinzioni di aree, i cartelli della segnaletica stradale, le targhe dell'onomastica stradale, i numeri civici, i capisaldi altimetrici, gli apparecchi relativi a servizi pubblici ed eventuali lapidi commemorative.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino in caso di danneggiamento o distruzione per fatti loro imputabili.

#### **Art. 66 - Lavori privati su strade pubbliche o vicinali.**

Nel caso di interventi su strade pubbliche o vicinali, il ripristino della sede stradale dovrà avvenire a cura e spese del privato o dell'Ente esecutore dell'intervento, osservando le modalità tecniche che saranno prescritte dal Sindaco al momento del rilascio dell'autorizzazione, con l'autorizzazione stessa saranno indicate le prescrizioni da osservare a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento, presso la Tesoreria comunale a titolo di cauzione, di una somma, corrispondente a quella necessaria per il ripristino, determinata sulla base del preventivo dell'Ufficio Tecnico.

Lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo l'accertamento, da parte dell'Ufficio competente, dell'osservanza delle modalità e delle prescrizioni poste nell'autorizzazione.

E' salvo, in ogni caso, il diritto del Comune, nel caso di strade comunali, a percepire apposita tassa per occupazione di suolo pubblico.

#### **Art. 67 - Opere esistenti soggette ad autorizzazioni temporanee.**

La modifica o la demolizione di opere, che Il presente regolamento sottopone ad autorizzazione temporanea (art. 10) può essere ordinata, qualora le opere siano state autorizzate, solo per comprovate esigenze di sicurezza pubblica e di tutela ambientale.

##### **CAPO SECONDO**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 68 - Entrata in vigore del Regolamento.**

Il presente Regolamento entra In vigore dopo l'approvazione di cui all'art. 36 della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni, ed a seguito della prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Al momento dell'entrata in vigore del regolamento sono abrogato le norme di regolamenti comunali che siano in contrasto o incompatibili con le presenti disposizioni.

## **CAPO TERZO**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **Art. 69 - Opere autorizzate alla data d'entrata in vigore del regolamento.**

L'entrata in vigore del presente regolamento determina la decadenza delle licenze in contrasto con le disposizioni del regolamento stesso ed impedisce il loro rinnovo, salvo che, in entrambe le ipotesi, i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

In sede di proroga della licenza, il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, potrà richiedere per le parti ancora da eseguire, le modifiche e le intestazioni necessarie a rendere l'opera conforme al presente regolamento, per la parte relativa agli scarichi delle acque di rifiuto ed all'approvvigionamento idrico.

#### **Art. 70 - Domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.**

Le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e non ancora concesse, saranno esaminate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento stesso.

Pertanto gli interessati dovranno modificare i progetti presentati, ove siano in contrasto con le nuove disposizioni e, se necessario, integrare gli elaborati secondo le disposizioni contenute nel precedente articolo 14.

# INDICE

## TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I - Oggetto del Regolamento

Art.1 - oggetto del regolamento pag. 2

### Capo II - Lottizzazioni di aree a scopo edificatorio

Art. 2 - Interventi soggetti a lottizzazione pag. 2  
Art 3 - Lottizzazioni obbligatorie e d'ufficio pag. 2  
Art. 4 - Domanda di lottizzazione pag. 3  
Art 5 - Procedura di approvazione pag. 3  
Art 6 - Convenzione urbanistica pag. 4  
Art 7 - Penalità per inadempienza e svincolo delle cauzioni pag. 4  
Art 8 - Opere di urbanizzazione pag. 4

### Capo III - Domanda di autorizzazione, a costruire - Esame dei progetti.

Art. 9 - Opere soggette a licenza edilizia pag. 4  
Art. 9 bis – Impianti tecnologici e attrezzature accessorie di servizio in immobili destinati ad uso produttivo pag. 5  
Art 10 - Opere soggette ad autorizzazione temporanea pag. 6  
Art 11 - Opere non soggette a licenza edilizia e ad autorizzazione temporanea pag. 6  
Art 12 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza pag. 6  
Art 13 - Progettisti e costruttori pag. 6  
Art 14 - Domanda di licenza edilizia e di autorizzazione temporanea - Allegati a corredo delle domande pag. 6  
Art 15 - Procedure per la presentazione delle domande e per l'esame dei progetti pag. 7

### Capo IV - Commissione Edilizia Comunale - Rilascio della Licenza Edilizia

Art. 16 - Commissione Edilizia comunale – Composizione pag. 7  
Art 17 - Compiti della Commissione Edilizia pag. 8  
Art 18 - Adunanze della Commissione Edilizia pag. 8  
Art. 18 bis – Adunanze della Commissione Edilizia, della Commissione Edilizia Integrata e del Collegio dei membri esperti pag. 9  
Art. 19 - Parere dell'Ufficiale Sanitario sulle domande di licenza edilizia pag. 9  
Art 20 - Determinazioni del Sindaco sulle domande pag. 9  
Art 21 - Concessione e rilascio della licenza Edilizia pag. 9  
Art 22 - Titolare della licenza edilizia e variazioni pag.10  
Art 23 - Validità e decadenza della licenza edilizia e dell'autorizzazione temporanea pag.10  
Art. 24 - Varianti al progetto pag.10

### Capo V - Esecuzione della licenza

Art. 25 - Direttore dei lavori e costruttore pag.10  
Art. 26 - Ordine del cantiere pag.11  
Art. 27 - Occupazione temporanea di suolo pubblico pag.11  
Art. 28 - Visite di controllo: termini e modalità pag.11  
Art. 29 - Norme particolari per i cantieri edilizi pag.11

### Capo VI - Autorizzazione di abitabilità e di agibilità

Art. 30 - Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità e di agibilità pag.12  
Art. 31 - Domanda e procedura per l'autorizzazione d'abitabilità e agibilità pag.12

## TITOLO 2° - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### Capo I - Prescrizioni igienico- edilizio e di decoro degli insediamenti

Art. 32 - Prescrizioni generali di tutela ambientale pag.13  
Art. 33 - Distacchi tra fabbricati, distanze dai confini e dalle strade pag.13  
Art. 34 - Elementi aggettanti pag.14  
Art. 35 - Chiostrine pag.14  
Art. 36 - Rientranze e logge pag.14  
Art. 36 bis - Edificio unifamiliare: definizione pag.14  
Art. 36 ter – Pertinenze ed opere pertinenziali: definizione pag.15



Art. 37 - Parcheggi per insediamenti speciali in zone residenziali	pag.15
Art. 38 - Zone a verde e parchi	pag.15
Art. 39 - Recinzioni	pag.15
Art. 40 - Mostre, vetrine ed insegna	pag.16
Art. 41 - Manutenzione di edifici privati	pag.16

#### Capo II – Locali e pertinenze degli edifici

Art. 42 - Classificazione dei locali	pag.16
Art. 43 - Caratteristiche dei locali	pag.16
Art. 44 - Sottotetti e soffitti inclinati	pag.17
Art. 45 – Scale	pag.17
Art. 46 - Cucine in nicchia	pag.17
Art. 47 - Uscite dalle autorimesse e rampe	pag.17
Art. 48 - Marciapiedi e porticato	pag.17
Art. 49 - Pertinenze degli edifici	pag.17
Art. 50 - Locali per allevamento e ricovero di animali	pag.17

#### Capo III – Caratteristiche costruttive degli edifici

Art. 51 - Salubrità del terreno	pag.18
Art. 52 - Isolamento dall'umidità	pag.18
Art. 53 - Isolamento termico	pag.18
Art. 54 - Isolamento acustico	pag.19
Art. 55 - Intonaci e pavimenti	pag.19
Art. 56 – Coperture	pag.19

#### Capo IV – Caratteristiche costruttive degli impianti

Art. 57 - Approvvigionamento idrico ed impianti di sollevamento acqua	pag.19
Art. 58 - Impianti termici	pag.20
Art. 59 - Impianti di areazione	pag.20
Art. 60 - Impianti igienici	pag.20

#### Capo IV – Caratteristiche costruttive degli impianti di smaltimento dei liquami

Art. 61 - Impianto di smaltimento acque piovane	pag.20
Art. 62 - Impianto di smaltimento acque luride	pag.21
Art. 63 - Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride	pag.21
Art. 64 - Impianti di depurazione degli scarichi industriale	pag.22

### **TITOLO 3° - DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE**

#### Capo I - Disposizioni varie

Art. 65 - Servitù pubbliche	pag.22
Art. 66 - Lavori privati su strade pubbliche o vicinali	pag.22
Art. 67 - Opere esistenti soggette ad autorizzazioni temporanee	pag.22

#### Capo II - Disposizioni finali

Art .68 - Entrata in vigore del regolamento	pag.22
---	--------

#### Capo III – Disposizioni transitorie

Art. 69 - Opere autorizzate alla data di entrata in vigore del regolamento	pag.23
Art. 70 - Domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento	pag.23